



ELITE

**FRESATRICE
A COPIARE MANUALE**



**Manual
copy router**



ELITE 3PC

N° 3 punte
con centraggio

N° 3 drilling bits
with centering device

DATI TECNICI

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Elite 1P (LxPxH) 850x620x1650 mm / Elite 3P-3PC (LxPxH) 700x1100x1620 mm

PESO: Elite 1P 110 Kg - Elite 3P 160 Kg - Elite 3PC 170 Kg

PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO: 7 bar

DOTAZIONE STANDARD

Morse pneumatiche
Lubrificazione pneumatica
Tastatori a 3 diametri
Dime a copiare
Battuta di fermo regolabile
Pinza bloccaggio fresa \varnothing 8 mm
Filtro aria
N°1 utensile
Chiavi di servizio
Pistola aria

TESTA VERTICALE

Motore trifase 0,75 Kw (1 HP)
230-400 Volt 50 Hz
Giri motore: 2800 giri/min
Giri mandrino: 13200 giri/min
Corsa verticale: 140 mm
Corsa longitudinale: 360 mm
Corsa trasversale: 150 mm

VERSIONE 3P
FORATRICE ORIZZONTALE

N°3 punte a forare
Motore trifase 230-400 Volt 50 Hz 0,55 Kw (0,75 HP)
Giri motore: 900 giri/min
Interasse Punta 22 mm
Corsa verticale: 53 mm
Corsa Orizzontale: 50 mm

A RICHIESTA

Motore monofase
Supporto profili mt. 1
Pinza \varnothing 10

Il **PANTOGRAFO ELITE 3P** è una fresatrice a copiare manuale per la foratura nel profilo in PVC ed alluminio. Dotato di unità di foratura per cremonese. L'unità foratrice orizzontale a tre mandrini esegue i tre fori della maniglia nel profilo e nel rinforzo con una sola operazione. Un dispositivo di bloccaggio orizzontale pneumatico che garantisce un perfetto posizionamento del profilo.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

OVERALL DIMENSIONS

Elite 1P (LxPxH) 850x620x1650 mm / Elite 3P-3PC (LxPxH) 700x1100x1620 mm

WEIGHT: Elite 1P 110 Kg - Elite 3P 160 Kg - Elite 3PC 170 Kg

MIN WORKING PRESSURE: 7 bar

STANDARD EQUIPMENT

Pneumatic lubrication
Pneumatic clamps
Manual tracer points with 3 different diameters
Copy template
Adjustable stop
Cutter chuck dia. 8 mm
Air filter
N°1 Tooling unit
Service spanners
Air gun

VERTICAL HEAD

Three phase motor 0,75 Kw (1 HP)
220-400 Volt 50 Hz
Revolutions: 2800 rpm
Spindle rev: 13200 rpm
Vertical stroke: 140 mm
Longitudinal stroke: 360 mm
Traverse stroke: 150 mm

3P VERSION
HORIZONTAL DRILLING

N°3 Drilling bits
Three phase motor 0,55 Kw (0,75 HP) 220-400 Volt 50 Hz
Revolutions: 900 rpm
Bits centre distance 22 mm
Vertical traverse bits 53 mm
Cross adjustment bits: 50 mm

ON REQUEST

Single phase motor
Section support, 1 metre
Cutter chuck dia. 10 mm

COPY ROUTER ELITE 3P is a manual copy router useful for the drilling of PVC and aluminium sections. Horizontal three-spindle drilling head bores the three holes of the handle into the section and into the backing in one single operation. Horizontal pneumatic clamping system ensuring perfect section positioning.

Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso - Technical specifications may vary without prior notice



Rivenditore autorizzato Audatech
Audatech authorised distributor



Gemma Group srl - Unità Audatech
Via Dante Alighieri, 6
47852 Coriano - Fraz. Cerasolo Ausa - Rimini - Italy
Tel. +39 0541 905811 - Fax +39 0541 905827
www.gemma-group.com
e-mail: info@gemma-group.com

